

## Obturbateurs en Polyuréthane équipés de poignées



**APPLICATION :** permet l'obturation des grilles d'égouts et avaloirs d'eaux pluviales

- **Préventive :** Avant les opérations de chargements et déchargements de produits polluants
- **Curative :** Lors de déversements accidentels

### DESCRIPTIF

Obturbateur bi couche souple composé de polyuréthane très collant (régénérant) sur 1 face tissu enduit collé sur la 2ème face (compatible produits chimiques) avec 4 poignées pour manutention, épaisseur 9 mm.

Référence	Dimensions	Poids-kg	Couleur	Compatibilité produits
OBT 5050 PP	50 x 50 cm	2,3	jaune	<b>Résistant à la majorité des produits chimiques et hydrocarbures, sauf acide sulfurique sur lequel on constate un retrait de la matière en cas de contact prolongé.</b>
OBT 6060 PP	60 x 60 cm	3	jaune	
OBT 7070PP	70 x 70 cm	4	jaune	
OBT 8080 PP	80 x 80 cm	6,2	jaune	
OBT 9090 PP	90 x 90 cm	8,2	jaune	
OBT 100100 PP	100 x 100 cm	12	jaune	
OBT 120120 PP	120 x 120 cm	13	jaune	

### CONSEILS D'UTILISATION

- Bien nettoyer le sol avant application de l'obturbateur,
- Dérouler l'obturbateur et positionner la face collante sur la grille ou avaloir à protéger,
- S'assurer d'un dépassement de 10 cm minimum de chaque côté après utilisation,
- Bien nettoyer la face collante à l'aide de savon ou détergent (type produit à vaisselle) ainsi que de l'eau (tiède si possible, permet de régénérer + rapidement le collant),
- Enrouler l'obturbateur même encore humide dans son fourreau protecteur.
- Dans le cas d'un contact prolongé avec un produit, vérifier l'état de l'obturbateur s'il est devenu rigide ou déformé, procédé à son remplacement.