

Tentes 100 % GONFLABLES




DESCRIPTIF GENERAL

Les tentes RCY à usages multiples s'installent en 7 minutes pour la plus grande surface (75 m²). La forme générale de la tente se présente sous forme de segments s'inscrivant dans un demi-cercle. La base est rectangulaire. Ce modèle de tente offre, par sa forme, un plus grand volume utile et une meilleure utilisation de la surface au sol.

Les tentes sont composées d'un entoilage unique et d'une armature gonflable unique munie de plusieurs arches rendant solidaires le toit, le tapis de sol et les murs. Toutefois, le tapis de sol peut être indépendant de l'entoilage et raccordé par velcro. L'armature gonflable est indépendante et elle est reliée mécaniquement à la toile.

Surface	15 m ²	20 m ²	30 m ²	40 m ²
NOMBRE D'ARCS	2	2	3	3
POIDS AVEC TAPIS (kg)	80	85	125	140
POIDS SANS TAPIS (kg)	70	73	102	111
VOLUME PLIEE (m)	1,15 x 0,60 x 0,65	1,20 x 0,80 x 0,75	1,5 x 0,8 x 0,75	1,20 x 1,00 x 0,80
LONGUEUR (mm)	2 920	3 500	5 480	7 000
LARGEUR (mm)	5 650	5 650	5 650	5 650
HAUTEUR (mm)	2 825	2 825	2 825	2 825
TEMPS DE MONTAGE	3 mn à 2 personnes	3 mn à 2 personnes	4 mn à 3 personnes	5 mn à 4 personnes

Surface	45 m ²	60 m ²	60 m ²	75 m ²
NOMBRE D'ARCS	4	4	5	6
POIDS AVEC TAPIS (kg)	165	190	203	245
POIDS SANS TAPIS (kg)	130	145	158	187
VOLUME PLIEE (m)	1,45 x 1,00 x 0,80	1,20 x 1,20 x 0,90	1,20 x 1,20 x 0,95	1,40 x 1,20 x 0,95
LONGUEUR (mm)	8 000	10 540	10 540	13 080
LARGEUR (mm)	5 650	5 650	5 650	5 650
HAUTEUR (mm)	2 825	2 825	2 825	2 825
TEMPS DE MONTAGE	5 mn à 4 personnes	5 mn à 4 personnes	6 mn à 4 personnes	7 mn à 5 personnes



ZA de l'Aupretin
Rue Nicéphore Niépce
71 500 Louhans-Chateaufort - FRANCE
Tel : (33) 3 85 76 32 76 - Fax : (33) 3 85 75 47 39
e-mail : contact@rcy-bhd.fr
Web : www.rcy.fr



Tentes 100 % GONFLABLES

ARCHES GONFLABLES

La toile de couverture est supportée par un réseau d'arches gonflables cylindriques appelé « armature gonflable ». Cette armature est confectionnée par soudure haute fréquence, elle est amovible et rattachée mécaniquement à la toile de couverture. Elle est réalisée en tissu polyester enduit de PVC étanche à l'air d'un poids de 800g/m² spécialement étudié pour la réalisation de produits gonflables.

Le gonflage/dégonflage se fait depuis une seule valve de gonflage à clapet anti-retour avec valve de surpression. La pression de gonflage est conservée en restant optimale de 48 à 72h.

N.B. : Une variation de 1 °C entraîne une modification de la pression de 4 mb.

Des passes-fils sont prévus pour l'accrochage des accessoires : éclairage, gaine de ventilation, cloison de séparation, vélum, douche, etc.

En cas de perçage accidentel, il est possible de réparer à l'aide de pinoches en bois et de rustines collées à froid.

Elle comporte :

- ✓ 28 passe-fils, par arche, pour l'accrochage des accessoires : éclairage, gaine de ventilation, cloison de séparation, vélum, douche, etc.

TOILE DE COUVERTURE

La couverture de la tente est un tissu polyester enduit PVC sur les 2 faces, classé M2. L'ensemble est constitué de lèses assemblées par soudures électriques haute fréquence.

Tapis de sol :

Il est intégré à la toile de couverture et réalisé dans un tissu enduit PVC spécial antiglisse.

Toutefois, il peut être indépendant et raccordé à la toile par système agrippant.

Les portes :

Au centre de chaque pignon sont aménagées 2 ouvertures verticales, obturables par fermeture à glissière. Pour ouvrir une porte, il suffit d'enrouler les battants, puis de les fixer en hauteur. Dimensions 1.75m largeur* 2m hauteur.

Système de raccordement :

Les portes sont équipées en périphérie extérieure d'une bavette de raccordement étanche et normalisée OTAN. Ceci permet de raccorder 2 tentes entre elles par un système de pontet et passe-pontets.

Blocs fenêtres :

Ils sont composés :

- ✓ D'une moustiquaire permanente
- ✓ D'un volet translucide
- ✓ D'un volet d'occultation

Les blocs sont placés sur les murs.

Des bandes agrippantes maintiennent les volets fermés. Pour les ouvrir, il suffit donc de les enrouler de bas en haut et de les maintenir par une sangle. Dimensions intérieures : 57.5cm l*59.5cm hauteur


Manchettes passe-fils :

Les manchettes passe-fils, d'un diamètre de 100 mm permettent le passage des câbles électriques.

Elles sont positionnées sur les pignons à 20 cm du sol et sont obturables aux extrémités par cordons.

Manchettes de ventilation :

D'un diamètre de 300 mm, elles permettent le passage d'une gaine de chauffage ou de climatisation. Elles sont situées sur les murs à une hauteur de 1m50 du sol. Elles sont obturables aux extrémités par un cordon que l'on vient serrer.



Tentes 100 % GONFLABLES

ACCESSOIRES DE MISE EN ŒUVRE

Bavettes de fixation :

Le pourtour de la toile de couverture est équipé de bavettes munies d'œillets afin de fixer la tente au sol.

Haubanage :

Des points d'accroche pour le haubanage sont fixés sur le toit de la tente au niveau des boudins.

Poignées de manutention :

Des poignées en sangle sont fixées à l'extérieur de la tente, au pied de chaque boudin, ce qui permet de déplacer la tente déjà montée.

Sac de transport :

Un sac en toile enduite PVC, équipé de poignées en sangle permet le stockage et un transport facile de la tente.

Caisse d'accessoires

La tente est livrée avec une caisse d'accessoires comprenant :

- ✓ Les piquets
- ✓ Une massette
- ✓ Des haubans
- ✓ Un gonfleur à pied

Un kit de réparation contenant :

- ✓ Un tube de colle
- ✓ Des Rustines
- ✓ Des crochets en S

COLORIS

BEIGE, BLANC, JAUNE, autres coloris sur demande

